

# Kombi Mat



CAMELYAF GLASS FIBER / KM kombine ürünleri, E camı elyafından dokuma ve kırılmış demetten keçe ürünlerinin bütün yüzey boyunca dikiş ipliği ile dikilmesi ile elde edilmektedir.

- Yüksek mekanik özellikler,
- Kalıba çok kolay yatma,
- Çabuk ıslanma,
- Az polyester tüketimi,



özellikleri sayesinde geniş bir kullanım alanına sahip olup, silan esaslı bağlayıcısı polyester reçine ile uyumludur.

Ürün adı : KM Birim alan ağırlığı : 600  
Rulo uzunluğu (\*) : Rulo uzunluğu (\*) Rulo genişliği : 125

## ÜRÜN SPESİFİKASYONU

**Birim alan ağırlığı (g/m<sup>2</sup>)** : 600 ± %7 **Bağlayıcı türü** : Silan  
**Miğfer iç çapı** : 76 mm **Reçine uyumu** : Polyester  
**Dokuma türü** : Bez ayağı - Dini

Ürün kodu	Birim alan ağırlığı (g/m <sup>2</sup> )		Toplam ağırlık (g/m <sup>2</sup> )
	Dokuma	Kırılmış demetten keçe	
KM 300/300	300	300	600
KM 300/450	300	450	750
KM 300/600	300	600	900
KM 500/300	500	300	800
KM 500/450	500	450	950
KM 500/600	500	600	1100
KM 600/300	600	300	900
KM 600/450	600	450	1050
KM 600/600	600	600	1200
KM 800/300	800	300	1100
KM 800/450	800	450	1250
KM 800/600	800	600	1400
KM 900/300	900	300	1200
KM 900/450	900	450	1350
KM 900/600	900	600	1500

800 - 900 gr/m<sup>2</sup> birim alan ağırlığındaki kombine ürün rulo uzunluğu 40 m'dir.

(\*) 300 gr/m<sup>2</sup> birim alan ağırlığındaki kombine ürün rulo uzunluğu 60 m'dir.

Ürün nitelikleri, yapılan gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Buradaki bilgiler, kullanıcılara ışık tutmak amacı ile verilmiştir. Uygulama farklılıkları sonucu farklı değerler elde edilmesinden şirketimiz sorumlu tutulamaz. KM 11-07